

SIEMENS

www.siemens.com/gamma

Мониторинг и управление

Комнатные модули для различных приложений

The worldwide
standard for
home and
building control



Ответы для инфраструктуры и городов.

Комнатные модули для различных приложений



Особенности

- Оптимальное взаимодействие между приложениями ОВК и электроустановкой в помещениях
- Работа по стандартному протоколу KNX
- Энергоэффективные решения для максимальной экономии при комплексном управлении системами освещения, жалюзи, вентиляции и кондиционирования
- Многофункциональные модули для интуитивного управления
- Удобная интеграция в систему комнатной автоматики

BACS Energy Performance Classes – EN 15232

High energy performance
BACS and TBM



Удобное управление – для всех систем автоматики

Стандартное управление

- Клавишные переключатели GAMMA различного дизайна
- Использование во всех простых приложениях



Удалённое управление

- Настенные и переносные модули с протоколами KNX-RF и EnOcean
- Функции переключения и управления сценами



Управление и контроль

- Энергосберегающие комнатные регуляторы для настенного монтажа
- Устройства для различных приложений – отопления, вентиляции, кондиционирования



Комплексное управление

- Элегантные, многофункциональные модули различного дизайна
- Интуитивное управление всеми системами автоматики в помещении с одного устройства



Различные способы монтажа и широкий выбор дизайна

Модульные устройства, утопленный монтаж

- Устройства GAMMA для утопленного монтажа с декоративными рамками DELTA (i-system и DELTA style)
- Рамки из натуральных материалов, различных цветов, форм и размеров



Утопленный монтаж

- Компактные модули GAMMA
- Функциональный дизайн, различные цвета
- Пользовательские меню



Накладной монтаж

- Удобный монтаж на плоские поверхности
- Элегантный дизайн
- Удобное управление различными комнатными приложениями



Мировые стандарты монтажа

Стандарт

EU
(DIN / VDE)

Italy
(Modular 3 unit)




US, AP
(UL)
UP 227

UK
Middle East
(BS)
UP 227

Декоративная
рамка



Монтажное основание



Комнатный модуль UP 227



Особенности

- Удобное управление различными системами (ОВК, освещение и жалюзи)
- Быстрый монтаж, простая наладка и интеграция в существующую систему KNX
- Пользовательские настройки
- Повышение энергоэффективности при помощи специальных функций

The worldwide
standard for
home and
building control



Комнатный контроллер Contouch UP 204



Особенности

- Комнатный модуль со встроенным датчиком и регулятором температуры
- Интуитивное управление всеми приложениями – освещением, жалюзи, отоплением, вентиляцией и кондиционированием
- Комбинированное управление – сенсорный экран и поворотная кнопка
- Цвета: белый, алюминиевый металлик, угольный металлик, глянцевый чёрный
- Коммуникация KNX S-Mode
- Индивидуальное управление сценами

The worldwide
standard for
home and
building control



Комнатные модули QMX3.. Накладной монтаж



QMX3.P30/QMX3.P70

Датчики

- Сетевой датчик T°
- Сетевые датчики T°, отн.влаж. и CO₂
- Питание по шине KNX
- Светодиод индикации качества воздуха в помещении (... P70)



QMX3.P34/QMX3.P74

ОВК

- Дисплей с подсветкой
- Светодиод Green Leaf
- Сетевой датчик T°
- Сетевые датчики T°, отн.влаж. и CO₂ (... P74)
- Питание по шине KNX



QMX3.P02

TRA

- Сенсорные клавиши для приложений освещения/жалюзи с ...
 - Сменными надписями
 - Светодиодами
- Сетевой датчик T°
- Питание по шине KNX



QMX3.P37

- Дисплей с подсветкой
- Светодиод Green Leaf
- Сетевой датчик T°
- Дополнительные клавиши для приложений освещения/жалюзи с ...
 - Сменными надписями
 - Светодиодами
- Питание по шине KNX

Гибкость дизайна



Особенности

- Универсальность формы позволяет использовать большое количество декоративных рамок:
 - Различные материалы (стекло, пластик, алюминий)
 - Цвета
 - Формы
- Совместимость с рамками сторонних производителей размера 55/55 мм
- Монтаж в соответствии со стандартами различных стран: CEE/VDE, UL, British Standard, Modular 503 и UL-installation